

# ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА с регулируемыми лопатками

## Преимущества



### Рабочее колесо

Новые профильные лопатки с регулируемым углом наклона обеспечивают лучшую производительность по напору без применения дополнительных направляющих аппаратов и обтекателей.



### Алюминиевая ступица

обеспечивает необходимую прочность и имеет небольшой вес.



### Корпус

Цельносварной цилиндрический корпус из высоко углеродистой стали не полностью закрывает двигатель тем самым облегчая вес всего вентилятора.



### Окраска

Все вентиляторы имеют защитное покрытие на основе порошковой краски серого цвета.

## Монтаж

Вентиляторы подпора с регулируемыми лопатками по умолчанию оснащаются съемными стойками, позволяющими устанавливать вентилятор не только в напольном, но и в подвесном положении.



Вентиляционный завод ЛИССАНТ  
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 63,  
тел: (812) 380-14-90, e-mail: info@lissant.ru

[www.lissant.ru](http://www.lissant.ru)



# ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ с выбросом вверх ВКВ ДУ



## Преимущества

### Разборная конструкция

Благодаря полностью разборной конструкции корпуса вентиляторы ВКВ ДУ позволяют существенно экономить время и деньги при сервисном или гарантийном обслуживании.

### Теплоизоляция

Корпус вентиляторов ВКВ ДУ выполнен из оцинкованной стали и оснащен теплоизоляционным материалом на базе негорючей базальтовой минеральной ваты.

### Корпус

Корпус вентиляторов выполнен из оцинкованной толщиной не менее 0,9 мм

### Типоразмерный ряд

Новый типоразмерный ряд построен на базе стандартных и промежуточных типоразмеров в диапазоне от 3,55 до 10,0.

