




СТм-Ш-ВКМ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобство монтажа.
- надежность крепления крышных вентиляторов ВКМ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы СТм-Ш-ВКМ предназначены для установки крышных вентиляторов ВКМ.

СТм-Ш-ВКМ- предназначен для эффективного погашения шума возникающего при работе крышного вентилятора.

СТм-Ш-ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции. СТм-Ш-ВКМ оснащены окантовкой 200 мм (основанием), предназначенной для установки и закрепления на плоской кровле

СТм	-	Ш	-	ВКМ	-	2,8
1		2		3		4

- 1 **СТм** - стакан для монтажа крышных вентиляторов ВКМ
- 2 **Ш** - встроенный шумоглушитель
- 3 **ВКМ** - исполнение для крышных вентиляторов ВКМ
- 4 **2,8** - типоразмер

КОНСТРУКЦИЯ

СТм-Ш-ВКМ изготовлен из оцинкованной стали имеет стандартную высоту $h = 1000$ мм. Внутри СТм-Ш-ВКМ установлены специальные продольные пластины.

Материал пластин выполнен из специального не горючего материала на основе минеральной ваты, толщиной от 50 мм до 100 мм.

Снижение уровня шума происходит за счет разделения проходящего потока воздуха на несколько потоков и эффективного их поглощения разделяющими пластинами.

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	A	B	C	E	Масса, кг
СТм-Ш-ВКМ-2,25	520	270	245	324	31,2
СТм-Ш-ВКМ-2,8; 3,1	620	370	330	424	40,7
СТм-Ш-ВКМ-3,55; 4	780	530	450	584	55,6
СТм-Ш-ВКМ-4,5; 5	865	615	535	669	67,6
СТм-Ш-ВКМ-5,6; 6,3	1080	830	750	884	87,9

