

ЗК, ЗП



З К - 160

1 2 3

- 1 З - зонт вентиляционный
- 2 К - круглого типа
- 3 П - прямоугольного типа
- 160 - типоразмер, мм

ОПИСАНИЕ

Зонты вентиляционные предназначены для защиты вентиляционных шахт от попадания атмосферных осадков, а также других посторонних предметов. Выбор типа зонта производится в соответствии с наружным размером горловины шахты.

Зонты прямоугольные или квадратные устанавливаются, как правило, на вытяжных утепленных шахтах.

КОНСТРУКЦИЯ

Зонты вентиляционные изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-009-04980426-2002 и серией 5.904-51 из оцинкованной стали.

Присоединительные патрубки выполнены с ниппельным типом соединения. Все способы соединений с воздуховодами также нормализованы в соответствии с технологией завода «Лиссант».

ВНИМАНИЕ!

По отдельной заявке изготавливаются зонты диаметром 100, 125 и 160 мм.

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг
	D	D1	H	H1	T	
ЗК-200	200	350	240	150	0,6	0,7
ЗК-250	250	450	257			1,3
ЗК-315	315	550	275			1,9
ЗК-400	400	700	400	250		2,9
ЗК-450	450	800	415			3,9
ЗК-500	500	900	480	300		4,1
ЗК-630	630	1130	523		5,1	
ЗК-710	710	1300	550		7,5	
ЗК-800	800	1450	820	538	0,9	15,3
ЗК-1000	1000	1800	970			21,5
ЗК-1250	1250	2250	1055			638

ПРИМЕЧАНИЕ

D - диаметр вентиляционной шахты

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг
	A	Б	H	H1	T	
ЗП-250x250	250	450	240	150	0,6	1,9
ЗП-400x400	400	720	376	250		3,1
ЗП-500x500	500	900	400	538	0,9	4,2
ЗП-800x800	800	1440	763			9,5
ЗП-1000x1000	1000	1800	811			15,6

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	A	Б	Б1	Б2	H	H1	T	
ЗП-250x400	250	450	400	720	400	250	0,6	7,7
ЗП-500x800	500	900	800	1440	930	638		18,3
ЗП-800x1000	800	1440	1000	1800	995		638	0,9

